

TECHNICKÝ LIST

VYDAL Rigips, s.r.o. ; Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
Tel.: 296 411 800, 724 600 800; e-mail: ctp@rigips.cz

DATUM / DATE 18.11.2008

k výrobku: [Rifino Top](#)

Popis výrobku:

Tmel Rifino Top je složen z jemné sádry a přísad ke zlepšení zpracovatelnosti, přilnavosti a stavebně-fyzikálních vlastností. Chemicky se jedná o hemi-hydrát síranu vápenatého $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ s přísadami.

Barva: bílá

Oblast použití:

Tmel je určen k tmelení spár sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky; finální tmelení a celoplošné tmelení v tl. do 3 mm. Nutno používat čisté nádoby a náradí. Rozmíchání tmelu ručně nebo elektrickou metlou. Pro přípravu se používá čistá voda. K přípravě se nepoužívají žádné přísady. Tmel se postupně sype do vody. Přisypání práškového tmelu do rozmíchané hmoty se nedoporučuje, neboť může vést ke tvorbě hrudek. Po počátku tuhnutí již není přípustné tmel dále používat.

Materiál není vhodné používat při teplotě pod $+5^\circ\text{C}$.

Technická data:

Směsný poměr s vodou	1,5 – 2,0 kg/ 1 l
Zpracovatelnost	min. 45 minut
Hodnota pH	7
Pevnost v tahu za ohybu	$\geq 1,0$ MPa
Pevnost v tlaku	$\geq 2,5$ MPa
Pevnost v přídržnosti	$\geq 0,5$ MPa
Spotřeba	0,9 kg/m ² /mm



Balení:

5 kg / pytel	108 pytlů / paleta =	540 kg
12,5 kg / pytel	72pytlů / paleta =	900 kg
25 kg / pytel	40 pytlů / paleta =	1000 kg

Další informace získáte na lince technického servisu Rigips: +420 296 411 800
+420 724 600 800
e-mail: ctp@rigips.cz

